

# AKRON® MOTORCYCLE 4 STROKE SAE 10W-40

Aceite lubricante especial para Scooters de 4 tiempos.

**AKRON**®  
TU MUNDO EN MOVIMIENTO

## DESCRIPCIÓN

El aceite Akron Motorcycle 4T es un aceite lubricante para motor de 4 tiempos y baja fricción diseñado específicamente para motores modernos de Scooters. Está formulado con aceites minerales seleccionados y un paquete de aditivos sofisticados que contienen: detergentes, dispersantes, agentes antioxidantes, modificadores de fricción y antidesgaste, entre otros que ofrecen la máxima protección para el motor de su Scooter.

Con esta formulación se logra una mayor protección del motor a altas revoluciones y altas temperaturas.

Debido a su viscosidad y baja fricción de la formulación, permite reducir las pérdidas internas del motor y resistir el estrés producido por la operación a altas temperaturas, permitiendo a su Scooter la máxima entrega de potencia sin comprometer su protección.

Cumple con la especificación JASO T903:2011 MB y la de API (American Petroleum Institute) SL.

## PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Protección eficaz del motor de Scooters.
- Presenta gran control de la oxidación.
- Alto desempeño a altas y bajas temperaturas.
- Reduce los depósitos de la máquina.
- Suavidad al arranque.
- Presenta baja volatilidad.

## RECOMENDACIONES DE USO

Akron Motorcycle 4T SAE 10W-40 se recomienda para emplearse en la lubricación y la protección de los motores de los Scooters modernos donde un lubricante con la calidad JASO MB y API SL es requerido.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Características Físicas	Método ASTM	Resultado
Código de producto		0
Peso Específico a 20°C	D 1298	0.863
Color ASTM	D 1500	5.0
Viscosidad Cinemática a 40°C, cSt	D 445	105
Viscosidad Cinemática a 100°C, cSt	D 445	15.20
Índice de Viscosidad	D 2270	154
Viscosidad Aparente CCS Cp a -25°C	D 5293	6300

## PRECAUCIÓN

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente le cayera a los ojos aceite lubricante, láveselos inmediatamente con abundante agua y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanar son perjudiciales a la salud.

No contamine. No arroje el aceite al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

## DISPONIBLE EN

- Botella 0.946 L 



Fecha de emisión: 22 de febrero 2016

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33)  
31-34-05-01. [www.akron.com.mx](http://www.akron.com.mx)

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V.